

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Kako pripremiti zid prije nanošenja ljepila?

Površina mora biti čista, suha, nosiva, odmašćena i bez prašine. Po potrebi premažite temeljnim premazom.

Kako se nanosi ljepilo?

Nanesite ljepilo u okomitim trakama svakih 10 cm, držeći razmak od oko 2,5 cm od rubova ploče.

Kolika je potrošnja ljepila po m²?

U prosjeku oko 290 ml na 1,5 m², tj. otprilike 1 kartuša za 2 panela ili 2 kartuše za 1 ploču. Potrošnja ovisi o debljini i gustoći nanesenog ljepila.

Modee ljepilo ima otvoreno vrijeme od oko 10-15 minuta, što omogućuje precizno poravnanje i podešavanje prije stvrdnjavanja. Ljepilo se stvrdnjava za otprilike 24 sata – nemojte previše opterećivati ploče tijekom tog vremena. Pokrivenost je otprilike 2–3 mm stvrdnjavanja po debljini sloja od 24 sata.

Može li se Modee postaviti direktno preko postojećih pločica?

Da, pod uvjetom da je podloga stabilna, nosiva i odmašćena. Ljepilo Modee može se nanositi bez uklanjanja starih pločica.

Mogu li se rezati na licu mjesta, kakvi su alati potrebni i je li moguća samostalna ugradnja?

Da, mineralni zidni paneli dizajnirani su za samostalnu ugradnju. Sve što vam treba je nož za rezanje ili ručna/električna pila s odgovarajućom oštricom, a za potpunu montažu dovoljni su osnovni ručni alati, libela, mjerna traka, nož i pištolj za ljepilo.

Trebaju li se spojevi fugirati?

Nije potrebno fugiranje. Paneli se spajaju sustavom utora i pera za glatku, besprijeckornu završnu obradu.

Mogu li se koristiti kao kuhinjski zidni panel?

Da, ali samo s električnim ili indukcijskim pločama za kuhanje. Ne smiju se koristiti izravno iza plinskih štednjaka s otvorenim plamenom (osim ako se prethodno ne ugradi kaljena staklena zaštitna ploča).

Koji je jamstveni rok za Modee zidne panele?

12 godina u suhim prostorijama, 8 godina u vlažnim prostorijama. Jamstvo se odnosi na unutarnju upotrebu u stambenim prostorijama (ne i komercijalnim).

Kako se čiste mineralne ploče?

Obrišite mekom krpom i blagim deterdžentom. Izbjegavajte agresivne kemikalije na bazi klora, alkalna sredstva, abrazivne tvari i ribanje- koristiti ekološka sredstva na bazi octa, limunske i vinske kiseline te isprati nakon 10 minuta.

Dopuštena je upotreba sredstava za uklanjanje kamenca, ali samo ona koja sadrže sulfaminsku kiselinu, a nakon čišćenja isperite vodom s temperaturom ne većom od 40°.

Izbjegavati ribanje te korištenje proizvoda koji mogu oštetiti dekorativnu površinu i uzrokovati gubitak jamstva (sredstvo testirati na maloj površini prije primjene).

